

SERIA MARVIN

CECHY

- Klasa energetyczna A++ / A+
- Czujnik wilgotności
- Ukryty wyświetlacz
- Funkcja "I FEEL"
- Grzanie 8 °C
- 7 prędkości wentylatora
- Podwójne żaluzje nawiewu wspomagające precyzyjny przepływ powietrza
- Sterylizacja lampą UV-C
- 4-stronny ruch żaluzji

AKCESORIA W ZESTAWIE

- Filtry - katechinowy SAF-OPWC4 i aktywny filtr węglowy SAF-OPWA4
- Generator plazmy
- Moduł WiFi
- Styk on/off
- Grzałka karteru, grzałka tacy skraplacza
- Pilot bezprzewodowy
- Moduł oczyszczania powietrza UV-C

AKCESORIA OPCJONALNE

- Filtry zdrowotne
- Moduł GSM G25-T
- Moduł sterujący SCMI-035
- Bramka BACNET SBG-01
- Sterowniki SWC-02, SWC-04
- Sterownik centralny SCC-36
- Interfejs alarmowy SAI-01
- Możliwość sterowania MODBUS przez SWC-02 lub SWC-04

Jednostki wewnętrzne można łączyć z serią Multi Variable



SIH + SOH-09BIM
SIH + SOH-12BIM
SIH + SOH-18BIM
SIH + SOH-24BIM



PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL			SIH-09BIMx + SOH-09BIM	SIH-12BIMx + SOH-12BIM	SIH-18BIMx + SOH-18BIM	SIH-24BIMx + SOH-24BIM
Wydajność (chłodzenie / grzanie)	kW		2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,3 / 5,35	7,1 / 7,3
Zasilanie	fazy / Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		8,5 / 4,6	7,2 / 4,1	7,3 / 4,2	7,0 / 4,3
Klasa energet. (chłodzenie / grzanie) (Um, depy, zimny)	-		A+++ / (A++, A+++ , A)	A++ / (A+, A+++ , A)	A++ / (A+, A+++ , A)	A++ / (A+, A+++ , A)
Poziom ciśnienia akustycznego (w odł. 1m)	JW	dB(A)	39/37/34/31/26/22/19	41/38/35/32/29/25/19	48/42/37/34/29/26/23	48/44/41/40/38/33/27
	JZ	dB(A)	50	52	56	59
Wymiary (szer x wys x d) / Waga netto	JW	mm / kg	837 x 293 x 200 / 9,5	837 x 293 x 200 / 9,5	993 x 311 x 222 / 12,5	993 x 311 x 222 / 13,0
	JZ	mm / kg	732 x 555 x 330 / 25	732 x 555 x 330 / 25,5	802 x 555 x 350 / 31,5	958 x 660 x 402 / 45,0
Zakres temperatur pracy (chłodzenie / grzanie)	°C		-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30

Seria Marvin – dostępne w kolorach: SIH-xxBIMW – biały, SIH-xxBIMN – navy, SIH-xxBIMS – srebrny, SIH-xxBIMC – szampański