

SERIA UNI SPLIT



EKOLOGICZNY
CZYNNIK R32

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE

CECHY

- Funkcja autorestartu
- Styk On/Off
- Opcjonalny moduł WiFi SWM-03
- Pilot przewodowy i bezprzewodowy w zestawie
- Funkcja "I FEEL"
- Grzanie 8 °C
- Opcjonalne akcesoria do interfejsów MODBUS i BACNET

ASF-12BI
ASF-18BI
ASF-24BI
ASF-30BI
ASF-36BI
ASF-42BI
ASF-48BI
ASF-60BI



świat komfortu
Sinclair



PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL		ASF-12BI	ASF-18BI	ASF-24BI	ASF-30BI	ASF-36BI
Wydajność (chłodzenie / grzanie)	KW	3,5 / 4,0	5,0 / 5,5	7,0 / 8,0	8,5 / 8,8	10,0 / 12,0
Zasilanie	Fazy / Hz / V	1- / 50 / 220-240	1- / 50 / 220-240	1- / 50 / 220-240	1- / 50 / 220-240	1- / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	6,7 / 4,0	6,1 / 4,0	6,8 / 3,9	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie / grzanie) (Um)	-	A++ / A+	A+ / A+	A++ / A	A++ / A+	A++ / A+
Poziom ciśnienia akustycznego (wod. 1,4m)	JW	39 / 36 / 32 / 28	44 / 42 / 39 / 36	45 / 44 / 41 / 38	49 / 47 / 45 / 43	49 / 47 / 45 / 43
Wymiary (szer x wys x gł) / Waga netto	JW	mm / kg	870 x 665 x 235 / 25,0	870 x 665 x 235 / 26,0	1200 x 665 x 235 / 31,0	1200 x 665 x 235 / 32,0
Zakres temperatur pracy (chłodzenie / grzanie)	°C	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24

MODEL		ASF-36BI	ASF-42BI	ASF-48BI	ASF-60BI
Wydajność (chłodzenie / grzanie)	KW	10,0 / 12,0	12,1 / 13,5	13,4 / 15,5	16,0 / 17,0
Zasilanie	Fazy / Hz / V	1- / 50 / 220-240	1- / 50 / 220-240	1- / 50 / 220-240	1- / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	6,1 / 3,8	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie / grzanie) (Um)	-	A++ / A+	A+ / A	A++ / A+	A++ / A+
Poziom ciśnienia akustycznego (wod. 1,4m)	JW	49 / 47 / 45 / 43	49 / 47 / 44 / 42	52 / 50 / 48 / 44	54 / 53 / 49 / 45
Wymiary (szer x wys x gł) / Waga netto	JW	mm / kg	1200 x 665 x 235 / 32,0	1570 x 665 x 235 / 40,0	1570 x 665 x 235 / 42,0
Zakres temperatur pracy (chłodzenie / grzanie)	°C	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24	-20-48 / -20-24